

# MARTELLLO PERFORATORE 5 KG

## GBH 5-40DCE

### Dati tecnici

POTENZA NOMINALE	1150 W
POTENZA DEL COLPO	8,8 J
ATTACCO PORTAUTENSILI	SDS max
TENSIONE ELETTRICA	230 V
N° COLPI A NUMERO DI GIRI	1.500-2.980 Colpi/min
N° DI GIRI NOMINALE	165-330 Giri/min
CAMPO APPLICAZIONE SU CALCESTRUZZO	12-40 mm

### Dimensioni

LARGHEZZA	145 mm
LUNGHEZZA	485 mm
ALTEZZA	260 mm
PESO	6,8 kg

### Punte elicoidali a richiesta:

PUNTA SDS MAX diam. 20X520 (X400 mm di foro utile)
PUNTA SDS MAX diam. 25X520 (X400 mm di foro utile)
PUNTA SDS MAX diam 32X520 (X400 mm di foro utile)

- Vibration Control e design dal peso contenuto, per lavorare senza sforzi e senza interruzioni in caso di impieghi prolungati
- Concepito per operazioni di foratura fino a 40 mm di diametro, nonché per lavori di scalpellatura leggeri nel calcestruzzo e nella pietra
- Valigetta: In dotazione
- Scalpello a punta attacco SDS max: In dotazione
- Scalpello PIATTO attacco SDS max: A richiesta

